

Poklop D400 ECON<sup>pur</sup> H 600/100 s ventilací, znak Prahy



ISO 9001-2018



| Norma        | Použití    | Třída zatížení |
|--------------|------------|----------------|
| ČSN EN 124-2 |            | D400           |
|              | Zabudování | HT             |
|              |            | High Traffic   |



**Poklop D400 ECON<sup>pur</sup> H 600 s ventilací z tvárné litiny se znakem Prahy, rám profil "C", dvojitě těsnění DUO (pur/pren), ČSN EN 124-2**

**Víko**

- inovované pružinové uzamykání třemi litinovými pružinovými segmenty
- zabraňuje svévolnému otvírání poklopu
- ochrana před vandalizmem a krádeží

**Pant**

- bezpečnostní pant se samočisticí schopností
- jednoduché ergonomické otvírání víka
- inspekční pozice 120°
- vyjmutí víka při 90°, montážní práce
- aretace proti nechtěnému náhodnému uzavření víka

**Těsnění**

- integrované odlité těsnění **HYDRO<sup>pur</sup>** s dlouhodobou životností s o 93% nižší abrazí než u standardních polychloroprenových (gumových) těsnění, odolné proti otěru i při extrémním zatížení
- efekt je umocněn použitím přídatného těsnění **HYDRO<sup>pren</sup>** umístěného v rámu

**Rám**

- rám profil "C" z tvárné litiny H=100mm s velkým vnějším průměrem 785mm pro zajištění maximálního vynesení vertikálních sil mimo vlastní šachtu.

